



Sciacquatrice semiautomatica TP



Semi-automatic rinser TP



Rinceuse semi-automatique TP



Enjuagadora semiautomática TP

TARDITO S.A.S.

Regione Leiso, 110/111 - 14050 - San Marzano Oliveto (AT) - Italy
Tel. +39 0141 856296 - Fax +39 0141 856977 - info@tardito.com - www.tardito.com



Sciacquatrice semiautomatica TP

La sciacquatrice semiautomatica modello TP (20 posti) permette di sciacquare internamente recipienti nuovi, prima del riempimento, senza bagnare l'esterno, con acqua filtrata tramite cartuccia da 0,45 µm. Può essere utilizzata anche come avvinatrice con il sistema di ricircolo soluzione (mod. TP/R o TP/D) e soffiatrice ad aria sterile (mod. TP/S). La macchina è munita di sensore presenza bottiglia per controllo spruzzo. Si possono trattare contenitori in vetro e plastica da 0,18 cl - 18 lt. Produzione da 300 a 1500 b/h.



Semi-automatic rinser TP

The semi-automatic rinser model TP (20 positions) allows the internal rinsing of new containers prior to filling with water filtered through a 0,45 µm cartridge, without wetting the exterior. It can also be used to rinse with wine through a solution recycling system (TP/R or TP/D model) and as sterile-air blower (TP/S model). The machine is equipped with a "no bottle - no spray" device. Glass or plastic bottles from 0,18 cl to 18 lt may be treated. Production from 300 to 1,500 b/h.



Rinceuse semi-automatique TP

La rinceuse semi-automatique modèle TP (20 alvéoles) permet de rincer l'intérieur de récipients neufs avant le remplissage, sans mouiller l'extérieur, à l'aide d'eau filtrée à travers un filtre-cartouche de 0,45 µm. Elle peut également être utilisée pour le rinçage au vin avec système de recyclage de la solution (mod. TP/R ou TP/D), et comme souffleuse d'air stérilisé (mod. TP/S). La machine est équipée avec un capteur de présence de la bouteille pour le contrôle du jet. Elle est en mesure de traiter des récipients en verre et en plastique de 0,18 cl à 18 lt. Cadence de 300 à 1.500 b/h.



Enjuagadora semiautomática TP

La enjuagadora semiautomática modelo TP (20 agujeros) permite enjuagar internamente envases nuevos antes de su llenado, sin mojar la parte externa. Se utiliza agua pre-filtrada mediante un cartucho de 0,45 µm. También puede utilizarse para enjuagar con vino mediante el sistema de recirculación de solución (mod. TP/R o TP/D) y como sopladora con aire esterilizado (mod. TP/S). La máquina está provista de sensor de detección presencia botella para el control del chorro. Es posible tratar envases de vidrio y de plástico desde 0,18 cl hasta 18 lt. Producción desde 300 hasta 1.500 b/h.

TP SCIACQUATRICE / RINSER / RINCEUSE / ENJUAGADORA

N. 1 STAZIONE GETTO ACQUA / WATER SPRAY / JET D'EAU / CHORRO DE AGUA

VOLTAGGIO / VOLTAGE / VOLTAGE / VOLTAJE

220V – 1Ph - 50Hz

POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER / PUSSANCE INSTALLÉE / POTENCIA INSTALADA

0,25 kW

TP/S SOFFIATRICE / AIR BLOWER / SOUFFLEUSE / SOPLADORA

N. 1 STAZIONE GETTO ARIA / AIR SPRAY / JET D'AIR / CHORRO DE AIRE

VOLTAGGIO / VOLTAGE / VOLTAGE / VOLTAJE

220V – 1Ph - 50Hz

POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER / PUSSANCE INSTALLÉE / POTENCIA INSTALADA

0,25 kW

TP/R SCIACQUATRICE CON RICIRCOLO / RINSER WITH RECYCLING SYSTEM /

RINCEUSE AVEC SYSTÈME DE RECYCLAGE / ENJUAGADORA CON SISTEMA DE RECIRCULACIÓN

N.1 STAZIONE GETTO SOLUZIONE / SOLUTION RINSING SPRAY / JET DE SOLUTION / CHORRO DE SOLUCIÓN

VOLTAGGIO / VOLTAGE / VOLTAGE / VOLTAJE

220V – 1Ph - 50Hz

POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER / PUSSANCE INSTALLÉE / POTENCIA INSTALADA

0,65 kW

TP/D SCIACQUATRICE CON DOPPIO TRATTAMENTO / RINSER WITH DOUBLE TREATMENT /

RINCEUSE AVEC DOUBLE TRAITEMENT / ENJUAGADORA CON DOBLE TRATAMIENTO

N. 1 STAZIONE GETTO ACQUA / WATER RINSING SPRAY / JET D'EAU / CHORRO DE AGUA

N. 1 STAZIONE GETTO SOLUZIONE / SOLUTION RINSING SPRAY / JET DE SOLUTION / CHORRO DE SOLUCIÓN

VOLTAGGIO / VOLTAGE / VOLTAGE / VOLTAJE

220V – 1Ph - 50Hz

POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER / PUSSANCE INSTALLÉE / POTENCIA INSTALADA

0,65 kW